

VIZOR Air/3

Система захисту органів дихання



ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО БЛОКА

Коефіцієнт захисту	ТНЗ (EN 12941)
Регулювання повітряного потоку	Ступінь 1: мін. 150 л/хв. Ступінь 2: мін. 200 л/хв. Ступінь 3: мін. 250 л/хв.
Рівень шуму	макс. 70 дБА
Маса	1560 г (разом із фільтром, ремнем і акумуляторною батареєю)
Розміри	222 x 213 x 92,6 мм (Д x Ш x В)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДЛЯ ШОЛОМІВ ІЗ ПОДАЧЕЮ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Розряд	1/1/1/1	1/1/1/2
Вибір рівня захисту вручну	5-9/9-13	8-12
Рівень захисту у відкритому режимі	4	2,5
Фільтр із натуральною передачею кольорів		✓
Плавний регулятор часу затримки відкриття	0,1–2,0 с	0,05–1,0 с
Режим шліфування		✓
Шторки датчика		✓

Які труднощі виникають у вас під час зварювання?

Let's get connected.



НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ДИМУ

Система відфільтрує до 99,8 % небезпечних частинок із навколишнього повітря, забезпечуючи таким чином відповідність найвищому стандарту якості ТНЗ (EN 12941).



ПОДАЧА ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ

Параметри розподілу повітря та сили повітряного потоку можна регулювати незалежно один від одного, створюючи у зварювальному шоломі ідеальний мікроклімат.



ДО 20 ГОДИН РОБОТИ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Потужна літій-іонна акумуляторна батарея забезпечує постійний потік повітря об'ємом 150 л/хв. і тривалістю до 20 годин.



СТАН АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА МОНІТОРИНГ ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

Звуковий і візуальний сигнал попереджає користувача про низький заряд акумуляторної батареї або про відсутність фільтра частинок, забезпечуючи найвищий можливий рівень захисту.